

PG-7W



PG-7W

| | |
|--------|---------------|
| 品 番 | PG-7W |
| 商品コード | 037432 |
| JANコード | 4513175374327 |



スライド式フォーカスコントロール
3モード切替（強点灯、弱点灯、点滅）

TOUGH.BLACK

IPX3 300

| | |
|------|---------------------------------|
| 使用電池 | 単4乾電池 × 3本 |
| 光源 | USA Cree T6 白色ハイパワー LED (白色) |
| 点灯時間 | 強点灯: 約 1.5 時間、弱点灯: 約 5.0 時間 |
| 明るさ | 最大 300ルーメン |
| 使用環境 | -5℃~40℃ |
| 本体材質 | アルミ・ABS樹脂 |
| サイズ | ライト本体: 幅 65 × 高さ 45 × 奥行き 60 mm |
| 質量 | 132g (電池別) |

PG-11W/G



PG-11W/G

| | |
|--------|---------------|
| 品 番 | PG-11W/G |
| 商品コード | 037841 |
| JANコード | 4513175378417 |



スライド式フォーカスコントロール
3段階角度調節
充電式

ZOOMING

IPX4 260

| | |
|------|--|
| 重 さ | 本体 / 100g (ポリバンド含む) ポリマー電源 / 120g (収納ケース含む) |
| 光源 | USA Cree T6 (電球色) 白色ハイパワー LED |
| 明るさ | 最大 350ルーメン |
| 使用環境 | -5℃~40℃ |
| 本体材質 | アルミ・ABS樹脂・合成ゴム (ケース) |
| サイズ | 本体 / 70mm (横) × 45mm (縦) × 60mm (奥行き) 電池 / 95mm (横) × 54mm (縦) × 13mm (奥行き) |
| 付属品 | リチウムポリマー電池 ネオブレン電池ケース |

PG-12W/G



PG-12W/G

| | |
|--------|---------------|
| 品 番 | PG-12W/G |
| 商品コード | 037842 |
| JANコード | 4513175378424 |



高出力
4段階角度調節機能

MAXIM

IPX4 400

| | |
|------|---|
| 使用電池 | 単3乾電池 × 4本 (アルカリ電池) |
| 光源 | USA Cree XML-U2 白色ハイパワー LED |
| 点灯時間 | 連続点灯時間約 5 時間 30 分 (弱点灯) |
| 明るさ | 最大 400ルーメン (強点灯時) |
| 使用環境 | -5℃~40℃ |
| 本体材質 | 本体: アルミ・ABS樹脂 |
| サイズ | 本体: 81 (横) × 56 (縦) × 56 (奥行き) mm 電池BOX: 68 (横) × 65 (縦) × 30 (奥行き) mm |
| 質量 | 本体: 115g 電池BOX: 40g |
| 付属品 | 電池BOX ポリシリコンバンド テスト用乾電池 |

PG-17W



PG-17W

| | |
|--------|---------------|
| 品 番 | PG-17W |
| 商品コード | 996244 |
| JANコード | 4513175962449 |



7パターン点灯モード搭載

FANCTION LIGHT

350

| | |
|------|--|
| 使用電池 | リチウムポリマー電池 (1200mAh) |
| 光源 | XP-G LED × 1個 COB LED × 2個 |
| 点灯時間 | 強点灯 350LM 時約 1 時間 30 分、弱点灯 180LM 時約 3 時間 |
| 明るさ | 最大 350ルーメン (XPG+COB 強点灯時) |
| 使用環境 | -5℃~40℃ |
| 本体材質 | 本体: アルミ・ABS樹脂・シリコン |
| サイズ | 65mm (横) × 45mm (縦) × 35mm (奥行き) |
| 質量 | 本体: 68g 電池BOX: 62g |